

# Spécifications techniques pour la machine d'impression au tampon

## **VARIO PRINT** tampo-1011c

<b>Image</b>	max. Ø 100 mm		
<b>Dimensions du cliché</b>	120 x 240 x 10 mm		
<b>Force de pression</b>	50 - 900 N réglable en 10 niveaux		
<b>Cadence</b>	max. 33 /min		
<b>Motorisation</b>	Moteurs à courant continu sur visse à bille sans jeu Exactitude de positionnement $\pm 10\mu\text{m}$		
<b>Consommation</b>	230 V / 50 Hz, 350 W		
<b>Commande</b>	SPS avec commande intégrée de l'arbre Interfaces RS 232 et SPS		
<b>Course du tampon</b>	max. 240 mm, réglage automatique de la course du tampon		
<b>Caractéristiques spécifiques</b>	Système d'encre fermé, motorisation CNC électrique, technique plusieurs images (impression de plusieurs images isolées) Changement automatique de cliché sans démontage du système de encre		
<b>Utilisation</b>	<p>Réglage par dialogue par voie d'écran à 2 lignes et clavier</p> <p>Paramètres réglables :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitesse de l'arbre du tampon</li> <li>• Vitesse de l'arbre du cliché</li> <li>• Force de pression sur cliché</li> <li>• Force de pression sur matière à imprimer</li> <li>• Retard entre absorption d'encre et dépôt par le tampon (encre préséchée)</li> <li>• Durée du repos du tampon sur le cliché/la matière à imprimer</li> <li>• Compteur de pièces</li> <li>• Pression unique / pression multiple</li> <li>• Fonctionnement en permanence avec pauses</li> <li>• technique plusieurs images (max. 6 images par cliché)</li> </ul>		
<b>Dimensions</b>	Profondeur (mm) 810	Largeur (mm) 300	Hauteur (mm) 662
<b>Poids</b>	58 kg		
<b>Accessoires</b>	Table de machine avec support croisé Plaque de montage à coordonnées Interrupteur à pied Nettoyeur de tampon		